

Uscator cu regenerare

model BAUER SECCANT

- ⇒ pentru uscare de aer și gaze în aplicații în care contează orele de funcționare, debite mari și la care temperatura mediului ambient este ridicată
- ⇒ variante constructive : uscare aer SECCANT III / A , SECCANT IV / A – versiunea A uscator echipat cu filtru de carbon activ pentru eliminarea uleiului și a hidrocarburilor
- uscare heliu și argon SECCANT III H/ AH , SECCANT IVH / AH – versiunea A uscator echipat cu filtru de carbon activ pentru eliminarea uleiului și a hidrocarburilor

Domeniul debitelor de aer comprimat vehiculate

500,00 ÷ 3500,00 l/min

Domeniul presiunilor de lucru:

90,00 ÷ 350,00 / 420,00 bar

Date tehnice și variante constructive: Seccant,III IV, 90-420 bar , 500 l/min-3500 l/min pentru aer

MODEL uscator	GAMA DE DEBIT			GAMA DE PRESIUNE bar			DIMENSIUNI de gabarit* LxIxH mm
	l/min	m³/h	cfm	90-350	350-400	350-420	

SECCANT III (-A)	500 - 1500	30 - 90	18 - 53	•		•	1200x258x1254
SECCANT IV (-A)	1500 - 3500	90 - 210	53 - 124	•	•		1400x261x1284

*Dimensiunile uscatorului SECCANT III-A/SECCANT IV-A cu filtru de carbon activ, fara alte elemente suplimentare

Date tehnice și variante constructive: Seccant,III IV H, 90-420 bar , 500 l/min-3500 l/min pentru heliu și argon

MODEL uscator	GAMA DE DEBIT			GAMA DE PRESIUNE bar			DIMENSIUNI de gabarit* LxIxH mm
	l/min	m³/h	cfm	90-350	350-400	350-420	

SECCANT III H (-A)	500 - 1500	30 - 90	18 - 53	•		•	1200x258x1254
SECCANT IV H (-A)	1500 - 3500	90 - 210	53 - 124	•	•		1400x261x1284

*Dimensiunile uscatorului SECCANT III H - A / SECCANT IV H - A cu filtru de carbon activ, fara alte elemente suplimentare