

Compresoare stationare cu piston racite cu aer

model BAUER VERTICUS SPORT & SAFETY APPLICATIONS

Compressoarele sunt disponibile în versiuni pentru **350 bar** si / sau **420 bar** , precum si într-o versiune pentru **PN 420 bar** .

Designul vertical al unitatilor înseamna ca au o amprenta foarte mica si , prin urmare, ocupa relativ putin spatiu.

Modularitatea mare din seria **VERTICUS** face unitatile usor adaptabile pentru a oferi cea mai buna solutie posibila pentru cerintele si dorintele utilizatorului.

⇒ panoul de comanda compresor **B - MICRO CONTROL** este un panou de control modern , ușor de utilizat compresor cu afișaj color de control inteligent și monitorizarea fiabilă a tuturor funcțiilor de bază și gata de a comunica cu B-APP pentru controlul și monitorizarea de la distanță a compresorului.

⇒ Unitatea ideala verticala cu dimensiuni compacte, varianta constructiva **SUPERINSONORIZAT**

Versiuni disponibile: **350 bar si 420 bar**

Gama puterilor instalate:

11,00 ÷ 15,00 kW

Domeniul debitelor de aer comprimat vehiculate:

450,00 ÷ 680,00 l/min

Domeniul presiunilor de lucru:

pana la 350,00 bar / 420,00 bar

SPORT & SAFETY APPLICATIONS

Date tehnice si variante constructive: VERTICUS, pana la 350 bar, 450-680 l/min: **Versiunea pentru 350 bar AER / AZOT**

MODEL compresor	DEBIT AER COMPRIMAT FAD*			NUMAR Trepte	TURATIE	TENSIUNE Frecventa	PUTERE motor antrenare	GREUTATE neta	DIMENSIUNI de gabarit** LxIxH
	l/min	m³/h	cfm						

V450	450	27.00	16	4	1320	400 V / 50 Hz	11	402	120x81x153
V540	540	32.40	19	4	1230	400 V / 50 Hz	11	402	120x81x153
V680	680	40.80	24	4	1400	400 V / 50 Hz	15	416	120x81x153

* Masurat cu umplerea cilindrului de la 0 la 200 bar (0 - 3000 psi) , ± 5%

**Dimensiuni pentru versiunea Super - Silent : 154 × 79 × 153 cm

Date tehnice si variante constructive: VERTICUS, pana la 420 bar, 450-560 l/min: [Versiunea pentru 420 bar AER / AZOT](#)

MODEL compresor	DEBIT AER COMPRIMAT FAD*			NUMAR Trepte	TURATIE	TENSIUNE Frecventa	PUTERE motor antrenare	GREUTATE neta	DIMENSIUNI de gabarit** LxIxH
	l/min	m ³ /h	cfm						

V450	450	27.00	16.0	4	1050	400 V / 50 Hz	7.5	408	120x81x153
V560	560	33.60	19.7	4	1320	400 V / 50 Hz	15	408	120x81x153

* Masurat cu umplerea cilindrului de la 0 la 200 bar (0 - 3000 psi) , ± 5%

**Dimensiuni pentru versiunea Super - Silent : 154 × 79 × 153 cm