

## Compresoare mobile cu piston racite cu aer

### model BAUER COMPACT LINE JUNIOR II

- ⇒ compresor de înaltă presiune ultracompact si transportabil pentru aer comprimat respirabil
- ⇒ mini computerul B-Timer presemnalizeaza schimbarea cartusului filtrului de aer
- ⇒ unitatea ideala robusta cu dimensiuni compacte, cu o exploatare simpla si sigura
- ⇒ adaptat pentru a satisface nevoile dumneavoastra in urmatoarele domenii: scufundari subacvatice, pompieri, medical, paintball, sporturi cu motor.
- ⇒ optional: dispozitiv suplimentar de umplere pentru 225 sau 330 bar, suport si cadru pentru manipulare din otel inoxidabil rezistent la mediul marin coroziv, purjare automata a condensului , inclusiv oprire automata la atingerea presiunii dorite, carucior pentru transport si comutator pentru trecerea 330/220 bar

Gama puterilor instalate:

Domeniul debitelor de aer comprimat vehiculate

Domeniul presiunilor de lucru:

2,20 ÷ 4,00 kW

100,00 l/min

90 ÷ 225,00 / 330,00 bar

### Date tehnice si variante constructive: JUNIOR II, 225 - 330 bar , 100 l/min

| MODEL<br>compresor | DEBIT AER COMPRIMAT<br>FAD* |                   |      | MODEL<br>motor                |     | TURATIE | GREUTATE | DIMENSIUNI<br>de gabarit**<br>LxIxH<br>mm |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|------|-------------------------------|-----|---------|----------|-------------------------------------------|
|                    | l/min                       | m <sup>3</sup> /h | cfm  |                               | kW  | rot/min | kg       |                                           |
| JUNIOR II-B        | 100                         | 6                 | 2.94 | Motor benzina 4 cilindri      | 4   | 2300    | 44       | 78x34x42                                  |
| JUNIOR II-E        | 100                         | 6                 | 2.94 | Trifazic 400V, 50Hz **        | 2.2 | 2300    | 46       | 66x36x42                                  |
| JUNIOR II-W        | 100                         | 6                 | 2.94 | Monofazic 230V, 50Hz *** **** | 2.2 | 2300    | 46       | 66x39x42                                  |

\* Masurat cu umplerea cilindrului de la 0 la 200 bar ( 0 - 3000 psi ) , ± 5%

\*\* 16 A , Oceanus W fara stecher

\*\*\* Stecher Schuko numai pentru unitatile cu 230V, 50Hz

\*\*\*\* Comutator oprire motor integrat numai pentru 220V, 230V, 240V