



date tehnice

separatoare apa/ulei BOGE CC2...60-2

model	debit vehiculat compresor	volum rezervor / umplere condens	racord condens intrare / iesire	dimensiuni			greutate ca.
	m³/min	l	stut furtun	L	I	H	kg
CC 2-2	2,00	2,00	1xG½" / 1xG½"	255	239	230	2,50
CC 4-2	4,00	4,00	2xG½" / 1xG½"	392	368	210	7,40
CC 5-2	5,00	5,00	2xG½" / 1xG1"	580	610	190	9,80
CC 10-2	10,00	10,00	2xG½" / 1xG1"	650	750	240	16,60
CC 20-2	20,00	15,00	2xG½" / 1xG1"	780	900	305	30,00
CC 30-2	30,00	25,00	2xG½" / 1xG1"	970	900	380	43,00
CC 60-2	60,00	50,00	2xG½" / 1xG1"	1160	1040	480	74,00

separatoarele apa/ulei **BOGE CC**, se livreaza complet cu cartuse de filtrare PP si AC, ventil de luare proba, vas proba, hartie test
intervalul de inlocuire a cartuselor de filtrare, 3000 h functionare compresor (~ 3 mg/m³ ulei remanent) sau o data la 12 luni
temperatura admisa condensat: + 5 la + 60 °C

OPTIUNI

De la modelul CC 5-2, este disponibil optional un contact electronic de alarmă, care se declanșează automat când filtrul este saturat.