



ACCESORII pentru VASE REZERVOR DE AER COMPRIMAT

GRUPA DE FLUIDE 1 SI 2 FARA HIDROGEN

supape siguranta, manometre, seturi montaj: 11; 11,50; 16; 42 bar

A. Set pentru vas rezervor 11 bar (200 – 900 l), KIT AC 05

Supapa de siguranta C/10, Φ 3/8"; CE, declaratie de conformitate, test de presiune
Presiune: 10,8 bar; Debit aer comprimat maxim: 7.914 l/min
Suprapresiune 5%, Temperatura de lucru: -10 la +80 °C
Manometru Φ 63 mm, G 1/4"

B. Set pentru vas rezervor 11,5 bar (1000 – 10000 l), KIT AC 06

Supapa de siguranta C/20, Φ 1"; CE, declaratie de conformitate, test de presiune
Presiune: 11,5 bar; Debit aer comprimat maxim: 34.511 l/min
Suprapresiune 5%, Temperatura de lucru: -10 la +80 °C
Manometru Φ 63 mm, G 1/4"; **Robinet pentru manometru**, G 1/4", **Robinet golire**, G 1 1/4"

C. Set pentru vas rezervor 16 bar(500 – 5000 l), KIT AC 08

Supapa de siguranta, Φ 3/4"; CE, declaratie de conformitate, test de presiune
Presiune: 16,0 bar; Suprapresiune 5%, Temperatura de lucru: -10 la +80 °C
Manometru Φ 63 mm, G 1/4"; **Robinet golire**, G 3/4"

D. Set pentru vas rezervor 42 bar(500 – 5000 l), KIT AC 11

Supapa de siguranta, Φ 1/2"; CE, declaratie de conformitate, test de presiune
Presiune: 42,0 bar; Suprapresiune 5%, Temperatura de lucru: -10 la +80 °C
Manometru Φ 63 mm, G 1/4"; **Robinet golire**, G 3/4"

E. Alte materiale pentru montaj vase rezervor :

dopuri, reductii, olandeze, garnituri, robineti trecere, material de etansare