

**VASE REZERVOR pentru AER COMPRIMAT 16 bar****Mediu de lucru acceptat:****grupa de fluid 1** Aer comprimat/Azot/Argon//Helium/Apa/Ulei /Oxigen si **grupa de fluid 2** fara Hidrogen**Produce conform** 2014/68/UE PED (ex. CE97/23 PED) cu marca, **CE**, declaratie de conformitate, desen de executie, carte tehnica, traduceri aferente**Pregatirea suprafetei:** sablat pe exterior, vopsit in camp electrostatic sau lichid (cele peste 3000 l) sau galvanizat la cald interior exterior.**Varianta constructiva:** vertical pe 3 picioare**Temperatura** de functionare standard: -10 ÷ + 120 °C**Pregatirea suprafetei:** sablat pe exterior, vopsit in camp electrostatic sau lichid (cele peste 3000 l) exterior sau galvanizat la cald interior exterior.**Date tehnice vase rezervor verticale pentru aer comprimat 16 bar:**

Tip vas *	P _{de lucru} ** bar	Diametru exterior mm	H _{total} mm	Inaltime purjare mm	Racord sus/jos “	Racord lateral “	Racord frontal “	Greutate ca. kg
500	16,00	600	2120	190	2	2	3/4&3/8	160
1000	16,00	790	2365	200	2	2	3/4&3/8	280
1500	16,00	950	2430	185	2	2	3/4&3/8	405
2000	16,00	1000	2810	175	2	2	3/4&3/8	490
3000	16,00	1200	2930	170	2	2	3/4&3/8	620
4000	16,00	1430	3110	190	2	2	3/4&3/8	905
5000	16,00	1430	3610	190	2	2	3/4&3/8	1055

Optional:vasele rezervor pot fi livrate cu **gura vizitare de mana sau de om** ptr. control

vasele pot fi tratate in interior cu vopsea speciala VITROFLEX la cererea beneficiarului

se livreaza: **seturi de reductii, dopuri**, racorduri pentru fiecare vas in parte**montaj** al vaselor rezervor la pozitie si la cerinta beneficiarului